

Demag Zylinderläufer-Motor

ZBR 200 B12/2 H 380-415VAB

ZBR 200 B12/2 DR20 380-415VAB

Der Motor ist ausgelegt nach DIN EN 60034-1.

Hinweis: Der gewählte Motor fällt nicht unter den Geltungsbereich der EuP-Richtlinie.

Technische Daten:

Motordrehzahl 470/2915 1/min

Leistung 3,40/21,70 KW

Einschaltdauer 20/40 %

Schutzart Motor IP 55

Bauformschlüssel ZBR 200 B 12/2 B280-H-0

Bauform H

Klemmkastenlage oben, 0

Einbaulage Motor horizontal

Gesamtgewicht, netto ca. 311 kg

Elektrische Daten:

Netzspannung D/Y 380-415 V

Netzfrequenz 50 Hz

Strom D/Y 43,00/22,00 A

Technische Daten Bremse:

Bremsmoment 280,0 Nm

Spannung 187 V DC

Strom 0,62 A

Bremsgleichrichter OHNE 415 V AC

Ausstattung:

3 Kaltleiter für Abschaltung bei 160 °C

zum Direktanbau an DR20 i=

Lüfterscheibe leicht

ausgewählte Umgebungstemperatur: 40 ° C

Wärmeklasse F

Bremslüftkontrolle

Schutzart der Bremse IP54

Not Halt Bremsbelag

mit Werksbescheinigung 2.1 nach EN 10204 1-fach

Ausführung genau wie Fabriknummer: 71862559

Ausführung genau wie Auftragsnummer: 33705700

Farbgebung:

RAL 5009, azurblau

Dokumentation:

Montageanleitung

EU-Dokumente gemäß Maschinenrichtlinie