



PS-55

Cabeça sensora feixe de barreira, tipo de finalidade geral, fina



*Note que os acessórios apresentados na imagem são para fins ilustrativos e podem não estar incluídos com o produto.

Especificações

Modelo	PS-55	
Tipo	Passagem pelo feixe, Pressão manométrica, Longa distância da detecção	
exceto a distância de detecção da Série PS-N (mm)	TURBO	4000
	FINE (PRECISO)	2000
Fonte de luz	LED infravermelho	
Objeto mínimo detectável	1,0 mm dia. opaco*1	
Menor objeto detectável	TURBO	Opaco de 2,0 mm de diâm.*1
	FINE (PRECISO)	1,0 mm dia. opaco*1
Distância da detecção da Série PS-N (mm)	MEGA	3600 (6000)*2
	ULTRA	2800 (5000)*2
	SUPER	2200 (4200)*2
	TURBO	2000 (4000)*2
Resistência ambiental	Grau de proteção	IP64
	Luz ambiente	Lâmpada incandescente: 4,000 lux máx., Luz solar: 12,000 lux máx.
	Temperatura ambiente	-10 a +60 °C (Sem congelar)
	Umidade ambiente	35 a 85 % RH (Sem condensação)
Peso	Aprox. 30 g (incluindo cabo)	

*1 Com sensores de passagem pelo feixe, o menor objeto detectável indica o tamanho de um objeto detectável na distância máxima de detecção.

*2 Dependendo do modo, o tempo de resposta pode ser diferente até mesmo na mesma distância de detecção. A distância de detecção entre parênteses é o valor ao se ativar o modo de detecção de longa distância e se utilizar um cabo de cabeça sensora de 5 m.

Dimensões

* Se for difícil de ler o texto, consulte o CAD ou o manual.

PS-55C

When DP-2555(option) is attached

