

Données techniques	
Désignation de type	C202N0078R470FIE3D100KX04
Vitesse de rotation nominale à la sortie du réducteur	46-124-232 tr/min
Couple nominal à la sortie du réducteur	151-151-79 Nm
Valeur caractéristique de la charge	0,44-1,9
Puissance du moteur	2,20 kW
Vitesse de moteur	1 450 tr/min
Couple moteur	14,50 Nm
Courant nominal	4,55 A
Poids	89 kg

Configuration	
Modèle d'arbre	Arbre plein avec clavette
Roulements de sortie	Roulement standard
Dimension d'arbre	Ø32x80 P 205188
Modèle de carter	Pied
Bride de sortie	Sans
Position de montage	EL4
Courbe caractéristique convertisseur	Sans
Fréquence	50Hz
Tension	230V/400V
Protection d'enroulement thermique	Sans
Frein	Sans
Type de refroidissement	Auto-ventilé
Position boîte à bornes	270°
Entrée de câble	À droite
Raccordement ventilateur forcée	Sans
Frein type de raccordement	Sans
Frein redresseur	Sans
Tension frein	Sans
Couple de freinage	Sans
Type d'encodeur	Sans
Impulsions encodeur	Sans
Laque	Laque 1 couche
Couleur	RAL 7001 gris argenté

